

Гибкие воздуховоды ALUDUCT



Гибкие воздуховоды ALUDUCT выполнены из полиэстеровой оболочки толщиной 45 микрон с алюминиевым покрытием, укрепленной спиральным каркасом из стальной проволоки.

Воздуховоды ALUDUCT исключительно эластичные и легкие, без труда подсоединяются к круглым и овальным патрубкам. Применяется для монтажа систем вентиляции и кондиционирования. Легко комбинируется с известными гибкими и жесткими воздуховодами с применением аксессуаров.

Воздуховод очень легкий, поэтому крепление конструкции не требует значительных затрат. Крепление производится к стенам или потолку с применением пластиковых хомутов или перфоленты.

Воздуховоды ALUDUCT имеют конструкцию типа "сэндвич", это значит, что слои полиэстера и алюминия полностью друг друга накрывают. В случае пожара такая система сохраняет работоспособность дольше. Возникающие при пожаре токсичные пары могут дольше отводиться из помещения. Благодаря этому обеспечивается более безопасная эвакуация людей из здания.

Технические характеристики гибкие воздуховоды ALUDUCT:

- Максимальное давление – 2500 Па.
- Диапазон температур: от - 20°C до + 140°C
- Классификация огнестойкости: NP.-1364.3/A/06/MZ
- Упаковка: отрезки 10 пог. м, сжатые до 600 мм упакованные в картонную коробку.
- Поставляются от D-80 мм до D-500 мм.