

Гибкие воздуховоды SONOLIGHT AD-L



Гибкий воздуховод звуко- и термоизолированный с дополнительной перфорированной вкладкой ALUDUCT AD-L. Изолированный минеральной ватой толщиной 25 мм, покрытой оболочкой из полиэстровой пленки с алюминиевым покрытием.

Воздуховоды SONOLIGHT AD-L тепло- и звукоизолированные исключительно эластичные и легкие, без труда подсоединяются к круглым и овальным патрубкам.

Теплоизоляция предотвращает образование конденсата и изменение температуры, потока проходящего через воздуховод, а перфорация внутреннего слоя значительно снижает шум в воздуховоде. Применяется для монтажа систем вентиляции и кондиционирования. Легко комбинируется с известными гибкими и жесткими воздуховодами с применением аксессуаров.

Воздуховод очень легкий, поэтому крепление конструкции не требует значительных затрат. Крепление производится к стенам или потолку с применением пластиковых хомутов или перфоленты.

Технические характеристики гибкие воздуховоды SONOLIGHT AD-L:

- Максимальное давление – 2000 Па.
- Диапазон температур: от - 30°C до + 120°C
- Классификация огнестойкости: NP.-1258.1/A/07/MZ
- Упаковка: отрезки 10 пог. м, сжатые до 1200 мм упакованные в картонную коробку.
- Поставляются от D-80 мм до D-500 мм.