



Технический паспорт

Серия "HUM"

Увлажнители воздуха (с байпасом / с вентилятором)

Производительность: 2,2; 2,8; 3,0 л/час



Минск, 2009 г.

Увлажнители серии HUM – отличный выбор для домов с системой воздушного отопления.

Стандартное исполнение:

- Используют небольшое окно в воздуховоде, 254 мм (HUM-SFTBP) и 355 мм (HUM-LFTBP, HUM-FP)
- Съемная панель с защелкой позволяет легко открыть корпус. Установка байпаса слева и справа (HUM-SFTBP, HUM-LFTBP)
- Идеальны там, где обратный воздуховод труднодоступен (HUM-FP)
- Заслонка для закрытия байпаса на лето позволяет работать кондиционеру более эффективно (HUM-SFTBP, HUM-LFTBP)
- Усовершенствованная увлажняющая подушка и система подачи воды приспособлена для небольших окон в воздуховоде
- Обладает очищающим эффектом – пыль улавливается водой и смывается в сток
- Малая толщина идеально подходит для мест где ограничено пространство
- Равномерное смачивание увлажняющей подушки повышает испарение и эффективность

Конструкция корпуса:

- Корпус выполнен из прочного термопластика и не боится коррозии, ржавчины и деформаций, устойчив к ультрафиолетовым лучам

Дополнительные устройства и сменные узлы:

- Установочный комплект (гигростат, самопрокалывающий седельный клапан для врезки, бумажный шаблон для монтажа и крепеж)
- Дистанционное реле с датчиком влажности (HUM-A50)
- Испарительная подушка для HUM-LFTBP и HUM- FP (HUM-1725051)
- Испарительная подушка для HUM-SFTBP (HUM-1725052)
- Встроенный фильтр (HUM-1319051)

Спецификация

Модель	Описание	Производительность, л/час	Вес, кг
HUM-SFTBP	Небольшой. Включается в байпас.	2,2	4,5
HUM-LFTBP	Большой. Включается в байпас.	2,8	5,0
HUM-FP	Принудительный поток через увлажнитель собственным вентилятором	3,0	6,8

Размеры:

Модель	HUM-SFTBP	HUM-LFTBP	HUM-FP	
Ширина (W), мм	244	244	244	
Глубина (D), мм	318	349	349	
Высота (H), мм	343	473	473	
Размер окна в воздуховоде, мм	254x229	422x270	422x333	
Диаметр байпаса, мм	152	152	нет	

Рекомендации по выбору увлажнителя:

Модель	Рекомендованная максимальная площадь дома (м ²)			Рекомендованный максимальный объем дома (м ³)			Производительность при 48°C и высоте потолка 2,4м, л/час
	Хорошая изоляция	Средний	Плохая изоляция	Хорошая изоляция	Средний	Плохая изоляция	
HUM-SFTBP	310	197	153	755	480	369	2,2
HUM-LFTBP	398	253	182	971	617	443	2,8
HUM-FP	420	268	192	1025	652	468	3,0

Хорошая изоляция: изолированные стены и потолок; пароизоляция; уплотнения на дверях и окнах; двери без щелей; увлажнители на окнах и камине. Циркуляция половины объема дома за час.

Средняя изоляция: изолированные стены и потолок; пароизоляция; от двери дует; увлажнители на окнах и камине. Циркуляция одного объема дома за час.

Плохая изоляция: нет изоляции стен и потолка; дует от дверей и окон. Циркуляция двух объемов дома за час.

Дополнительные устройства и сменные узлы:

Модель	Описание
HUM-HSTAT	Гигростат 24в (стандартный)
HUM-A50	Реле-детектор воздушного потока
HUM-1725051	Испарительная подушка для HUM-LFTBP, HUM-FP
HUM-1725052	Испарительная подушка для HUM-SFTBP
HUM-1319051	Встроенный фильтр

Гигростат



Испарительная подушка с заслонкой



Сведения о продаже и обслуживании

Обязательно заполните данные в этой таблице для последующего использования и в случае необходимости немедленного сервиса.

Гарантийный срок обслуживания – 12 месяцев с момента продажи.

ПРОДАНО (название организации) _____ Дата продажи _____ _____ Подпись продавца _____ Печать _____ _____ Номер модели _____ Серийный номер _____	Установлено (название организации) _____ _____ Дата установки _____ _____ Расположение газового вентиля _____ _____ Рекомендована сервисная служба Название _____ Адрес _____ Телефон _____
ОСМОТР ПРОИЗВЕДЕН _____ _____ _____ _____ Дата осмотра _____ Дата очередного осмотра _____ Подпись _____ Печать _____	ОСМОТР ПРОИЗВЕДЕН _____ _____ _____ _____ Дата осмотра _____ Дата очередного осмотра _____ Подпись _____ Печать _____